

ก๊อกบอล

Model	ขนาด
CK 15	1/2"
CK 20	3/4"

ก๊อกบอล ด้ามก๊อกสีแดง
รุ่น : CK



ก๊อกบอลแฟนซี 1/2"



ก๊อกบอลแฟนซี 1/2"
รุ่น : CK 15 F

Model	สี
CK 15 FP	ชมพู
CK 15 FB	ฟ้า
CK 15 FV	ม่วง
CK 15 FY	เหลือง
CK 15 FG	เขียว

ก๊อกบอลสนาม

Model	ขนาด
CK 15	1/2"
CK 20	3/4"
CK 25	1"



ก๊อกบอลสนาม ด้ามก๊อกสีแดง
รุ่น : CKT

บอลวาล์ว

บอลวาล์ว (รูเต็ม) [ม/ม]
รุ่น : BV

Model	ขนาด
BV 15 FB	1/2"
BV 20 FB	3/4"
BV 25 FB	1"
BV 40 FB	1.1/2"
BV 50 FB	2"
BV 80 FB	3"



**ก๊อกบอลสนาม
ล๊อคกุญแจ**

ก๊อกบอลสนามล๊อคกุญแจ 1/2"
รุ่น : CKT 15 L



ประตุน้ำ



ประตุน้ำ
รุ่น : GV

Model	ขนาด
GV 15 FB	1/2"
GV 20 FB	3/4"
GV 25 FB	1"
GV 32 FB	1.3/4"
GV 40 FB	1.1/2"
GV 50 FB	2"
GV 65 FB	2.1/2"
GV 80 FB	3"
GV 100 FB	3"

**มินิบอลวาล์ว
2 ทาง**



มินิบอลวาล์ว (ม/ม) 1/2"
รุ่น : BV 15 FF



มินิบอลวาล์ว (ฟ/ม) 1/2"
รุ่น : BV 15 MF



มินิบอลวาล์ว (ฟ/ฟ) 1/2"
รุ่น : BV 15 MF

**มินิบอลวาล์ว
3 ทาง**



มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ฟ/ม/ฟ) 1/2"
รุ่น : BV 15 MFM



มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ฟ/ฟ/ฟ) 1/2"
รุ่น : BV 15 MMM

มาตรวัดน้ำ/มิเตอร์น้ำ



SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ (ระบบเฟืองจักรชั้นเดียว) SANWA
รุ่น : SV 15

Nominal Capacity	Max. Flow Rate	Min.Starting Flow	Lower Limit of flow		Recommended Service Flow Rate / day		Max. Registration
			±5%	±2%	10 Hours	1 Hours	
1,500 L/H	3,000 L/H	15 L/H	30 L/H	120 L/H	800 L/H	3,000 L/H	9,999 M



ASAHI
THE LEADER IN WATER METER

มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ จีเอ็มเค ASAHI
รุ่น : GMK

Model	ขนาด	มาตรฐานอุตสาหกรรม
BV 15 FB	1/2"	มอก.1021-2534
BV 20 FB	3/4"	มอก.1021-2534
BV 25 FB	1"	มอก.1021-2534

วาล์วลูกลอย



SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

วาล์วลูกลอย
รุ่น : FV

Model	ขนาด
FV - 15	1/2"
FV - 20	3/4"
FV - 25	1"

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ



MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
WP Series

Model: WP-85Q5



รุ่น WP	กำลัง มอเตอร์(W)	เหมาะสำหรับ
85Q5	80	บ้าน
105R	100	1-2 ชั้น
155R	150	บ้าน
205R	200	2-3 ชั้น
255R	250	บ้าน
305R	300	2-3 ชั้น
355R	350	บ้านขนาดใหญ่
405R	400	



Model: EP-155R

แรงดันคงที่

MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันน้ำคงที่
EP Series

รุ่น EP	กำลัง มอเตอร์(W)	เหมาะสำหรับ
155R	150	บ้าน
205R	200	2-3 ชั้น
155R	250	บ้าน ขนาด ใหญ่
255R	300	
305R	350	
355R	300	
405R	400	

Model: WT-P400GX



HITACHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
GX SERIES
รุ่น WT-P

HITACHI



รุ่น WT-P	กำลัง มอเตอร์(W)
100GX2	100
150GX2	150
200GX2	200
250GX2	250
300GX2	300
350GX	350
400GX	400

แรงดันคงที่

Model: WM-P300GX2



HITACHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
แรงดันน้ำคงที่
GX SERIES
รุ่น WM-P

รุ่น WT-P	กำลัง มอเตอร์(W)
150GX2	150
200GX2	200
250GX2	250
300GX2	300
350GX	350



KIKAWA
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
KQ Series



KIKAWA ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
Model : KQ200N



ประเภท	รุ่นสินค้า	กำลังมอเตอร์
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้กับน้ำปกติ 5-40° C	KQ200N	200W
	KQ400N	400W
	KQ800N	800W

ประเภท	รุ่นสินค้า	กำลังมอเตอร์
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้กับน้ำร้อนได้ 5-90° C	KQ200V	200W
	KQ400V	400W
	KQ800V	800W

zinsano



ZINSANO ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150W
Model : ZCAP165

zinsano



ZINSANO ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150W
Model : ZCAP265

POLO



POLO ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 200W
Model : Hqsm205-AX

VALU



VALU ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 370W
Model : Z-365AL

ปั๊มหอยโข่ง

ASUNO



ASUNO ปั๊มหอยโข่ง 2HP หรือ 2"
Model : TD-2005

ORONO



ORONO ปั๊มหอยโข่ง 750W
Model : OK-101

TODDY



TODDY ปั๊มหอยโข่ง 1"
Model : TD-05



VALU ปั๊มหอยโข่ง 1"
Model : VQB60

ปั๊มจุ่ม/ปั๊มแช่

POLO



POLO ปั๊มจุ่ม 100W น้ำเงิน
Model : K-101

mitsubishi
Submersible Pump



MITSUSHIMA ปั๊มจุ่มเล็ก
Model : MS-001

mitsubishi
Submersible Pump



MITSUSHIMA ปั๊มจุ่มใช้กับน้ำทะเลได้
Model : SP-100S

ประเภท	รุ่นสินค้า	ประเภทการใช้
ปั๊มจุ่ม MITSUSHIMA	SP-100	น้ำสะอาด
	SP-100S	น้ำทะเลได้

TAKARA



TAKARA ปั๊มจุ่มงานหนัก
น้ำสะอาด
Model : TK-QDX(AL)-400

PIONEER



PIONEER ปั๊มแช่ 2"
เสื่อพลาสติก ไม่มีลูกลอย
Model : PMP-400

PIONEER



PIONEER ปั๊มแช่ดูดโคลน 2"
Auto มีลูกลอย
Model : PMU400 AUTO

ประเภท	รุ่นสินค้า	รูปแบบ
ปั๊มแช่ดูดโคลน PIONEER	PMU-400	ปกติ
	PMU-400 AUTO	AUTO มีลูกลอย



**VISITPHUN
HARDWARE**

บริษัท วิศิษฐ์ภัณฑ์ 1991 จำกัด

TAKARA®

TK-QDX(AL)-400



**TAKARA ป๊อปน้ำจุ่มแช่
(โครงสร้างแบบอลูมิเนียม ไม่มีลูกลอย)
รุ่น TK-QDX(AL)-400**

น้ำหนักเครื่อง : 4.5 กิโลกรัม
กำลังไฟ : 400W กระแส : 220V./50Hz.
รอบเครื่อง : 3000 รอบ/นาที
ความยาวสาย : 8 เมตร*
ระยะส่งสูงสุด : 16 เมตร*
ระยะจุ่มลึกสุด : 8 เมตร
อัตราการให้น้ำ : 1.5 ลบม./ชั่วโมง

*หมายเหตุ เป็นระยะส่งแบบแปรผัน (ยิ่งลึก ยิ่งส่งได้ต่ำลง)
และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมด้วย
เช่น ชุดสายไฟ เป็นต้น



TAKARA®	QDX1.5-16-0.4
SUBMERSIBLE PUMP	201906
POWER: 0.55HP/0.4KW	VOLTAGE: 220V/50Hz
SPEED: 2850 rpm	Head Max: 16 m
DISCHARGE: 25X25mm	CAPACITY Max: 1.5m ³ /h

